

Systevo Workstation Win11 IoT Mini, for max. 200 rooms

Part-No.: 765M530



Mini-station de travail système, équipé du système d'exploitation Windows 11 IoT, pour la configuration et l'enregistrement des appels d'un système d'appel infirmière Systevo Call Ackermann avec un maximum de 200 chambres en mode databus, utilisant la version système V12 ou supérieure. Une licence système pour un maximum de 200 chambres est requise, selon les fonctionnalités du système. Interface possible avec des systèmes tiers, tels que les systèmes DECT. Comprend un mini-PC système haute qualité (fonctionnement 24h/24 et 7j/7) pour montage mural, avec interface (RS232, LAN), SSD et RAM.
 équipé d'un logiciel utilisateur avec la version système V12.14R :

Caractéristiques:

Équipement minimum :

- Boîtier mini-ITX compact pour bureau ou montage sur écran (avec adaptateur VESA inclus)
- Carte mère avec processeur Intel® N97 ou similaire
- Minimum 16 Go de RAM
- 1 disque dur SSD Enterprise d'au moins 240 Go
- Interface DisplayPort
- 2 ports RS232 et USB
- 2 ports LAN Ethernet (minimum 10/100 Mbit/s)
- Alimentation 24 V CC
- Système d'exploitation Windows 11 IoT LTSC
- Compatible Secure Boot
- Fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- Prise en charge de 200 salles maximum en mode databus
- Logiciel système Systevo Call Ackermann v12.14R préinstallé

- * Outil de configuration Systevo Appelez Ackermann pour max. 200 chambres en mode databus (les appareils IP ne sont pas pris en charge)
- Affectation de la configuration des chambres : modules électroniques, terminaux de chambre, Systevo Touch IP en mode bus de données
- Définition des fonctions/paramètres du système d'appel selon la norme DIN VDE 0834-1: 2016-06
- Configuration des types d'appel, des groupes de types d'appel, des mises à niveau des types d'appel
- Configuration du canal VoIP/SIP pour la consultation des appels mobiles via DECT/WIFI (licence séparée/ licence SIP requise)
- Configuration des événements d'entrée/sortie pour la commande de systèmes externes : éclairage/stores
- * Outils de gestion du système, système de gestion de base de données
- * Fonctions réseau pour l'accès au système
- * Services librement configurables (interconnexion)
- Affectation de services temporisés
- Sélection de groupes de types d'appel pour les services
- Configuration du volume du renvoi d'appel acoustique (jour/nuit)
- Définition du renvoi ciblé entre les postes (types d'appel)
- * Fonctions d'annonce librement configurables
- Sélection des destinations Annonces
- * Surveillance et signalement des pannes (conformément à la norme DIN VDE 0834-1: 2016-06)
- * Compatible avec les services logiciels optionnels Systevo et le portail d'administration, permettant la gestion des utilisateurs SSO et les applications web Systevo optionnelles (à partir de la version 12.14R)

Logiciel optionnel (licence requise) :

- * Tableau de bord Systevo Analysis Center
- Tableau de bord web pour l'affichage des messages système (graphiques/tableaux)
- Filtrage flexible et génération de rapports (période, service, etc.)
- Contrôle d'accès via identifiant utilisateur
- * Systevo Connected Life Care pour les appels infirmiers
- Transfert des appels et des messages système vers les smartphones
- Notifications push sur l'application mobile via l'infrastructure Wi-Fi existante
- Contrôle d'accès via identifiant utilisateur
- * Transmission des messages vers un système de messagerie sans fil (par exemple, système Wi-Fi/DECT ou radiomessagerie)
- Adresses de destinataires librement configurables pour les messages des groupes du système d'appel
- Définition du format d'affichage des messages à transmettre
- Configuration de différents services (par exemple, service de jour, service de nuit)
- Attribution de temps de répétition, de tonalités d'appel, etc.

Données techniques:

- Tension de fonctionnement : 24 V CC via alimentation externe 230 V CA (incluse)
- Consommation : 90 W
- Température ambiante : 10 °C à 35 °C
- Température de stockage : 0 °C à 50 °C
- Humidité de l'air : < 20 %
- Poids : environ 3,2 kg
- Dimensions : L : 254 mm H : 88 mm P : 220 mm



Only for the operation of a nurse call system in data bus mode.
 No devices in IP mode/hybrid mode are supported.

EN 55022/55024/61000-3/60950-1 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2005/32/EC 2003/95/EC, Regulation (EC)1275/2008