

Systevo Server Win 11 IoT Standard

Part-No.: 765M550



Caractéristiques :

Minimum equipment:

- Boîtier universel, utilisable comme bureau ou cadre d'installation pour rack 19"
- Carte mère avec processeur Intel N200 3,7 GHz µP ou similaire
- 32 Go de RAM minimum
- 1 disque dur SSD Enterprise d'au moins 480 Go
- • Interface DisplayPort
- • 2 ports RS232 et USB
- • 2 ports LAN Ethernet (minimum 10/100 Mbit/s)
- • Alimentation 24 V CC
- • Système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- • Compatible Secure Boot
- • Souris et tapis de souris
- • Stockage externe de sauvegarde (inclus)
- • Fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- • Logiciel système Systevo Call Ackermann v12.14R préinstallé
- • Préparé pour les services logiciels Systevo

Serveur système, équipé du système d'exploitation Windows 11 IoT (LTSC), pour la configuration, l'exploitation et l'enregistrement des appels d'un système d'appel infirmier SystevoCall Ackermann, version V12. Licence système requise, selon les fonctions et la taille du système.

En option, interface avec des systèmes tiers, tels qu'un système DECT, un système de détection d'incendie, etc. Comprend un ordinateur système haute performance pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, avec interface (RS232, LAN), SSD et RAM.

Équipé du logiciel utilisateur préinstallé (version V12.14R).

Outil de configuration SystevoCall Ackermann pour bus de données/IP/mode hybride/IP+

- Affectation de la configuration de la pièce
- Définition des fonctions/paramètres du système d'appel selon DIN VDE 0834-1: 2016-06
- Configuration des types d'appel, des groupes de types d'appel, des mises à niveau des types d'appel
- Configuration du canal VoIP/SIP pour la consultation des appels mobiles via DECT/WIFI (licence séparée/licence SIP requise)
- Configuration des événements d'entrée/sortie pour la commande de systèmes externes : éclairage, stores, télévision
- Réglage des stations de radio et de télévision
- Outils de gestion du système, système de gestion de base de données
- Fonctions réseau pour l'accès au système
- Services librement configurables (interconnexion)
- Affectation de services temporisés
- Sélection de groupes de types d'appel pour les services
- Configuration du volume du renvoi d'appel acoustique (jour/nuit)
- Définition du renvoi ciblé entre les postes (types d'appel)
- Fonctions d'annonce librement configurables
- Sélection des destinations Annonces
- Surveillance et signalement des défauts (conformément à la norme DIN VDE 0834-1: 2016-06)
- Affichage graphique/tabulaire des messages selon la priorité/le type d'appel/l'heure -Messages de présence/d'appel
- Contrôle d'accès via l'identifiant utilisateur (si nécessaire)
- Services logiciels Systevo inclus et configuration du portail d'administration, permettant la gestion des utilisateurs SSO et les applications web Systevo en option (à partir de la version 12.14R) En option (licences distinctes requises) :

Tableau de bord SystevoAnalysisCenter

- Tableau de bord web pour l'affichage des messages système sous forme de graphiques/tableaux
- Filtrage flexible et génération de rapports (période, service, etc.)
- Contrôle d'accès via l'identifiant utilisateur

SystevoConnectedLife Care pour les appels infirmiers

- Transfert des appels et des messages système vers les smartphones
- Notifications push sur l'application mobile via l'infrastructure Wi-Fi existante
- Contrôle d'accès via l'identifiant utilisateur
- Transmission des messages vers un système de messagerie sans fil (par exemple, système Wi-Fi/DECT ou radiomessagerie)
- Adresses de destinataires librement configurables pour les messages des groupes d'appel Système
- Définition du format d'affichage des messages à transmettre
- Configuration des différents services (par exemple, service de jour, service de nuit)
- Attribution des temps de répétition, des tonalités d'appel acoustiques, etc.

Données techniques :

Tension de fonctionnement : 24 V CC avec alimentation externe 230 V CA

(alimentation industrielle 90 W incluse)

Consommation : 100 W max

Température ambiante : 10 °C à 35 °C

Température de stockage : 0 °C à 50 °C

Humidité de l'air : < 20 %

Poids : environ 4,05 kg (serveur, sans accessoires)

Dimensions : L : 440 mm H : 230 mm P : 90 mm (serveur, sans accessoires)



EN 55022/55024/61000-3/60950-1 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2005/32/EC 2003/95/EC, Regulation (EC)1275/2008