

## Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (5 A)



**Part-No.: 89954R4**

Bloc d'alimentation monophasé (5 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP. certifié UL/CSA 60601-1 (E213214). Construction très compacte par la technique de commutation à cadencement primaire entièrement intégrée. Commutable en parallèle et en série pour une alimentation flexible en énergie de l'installation d'appel et de ses composants. Plage de tension réglable, pour l'adaptation aux exigences locales. Signal DC-OK (DEL/relais) pour un traitement plus poussé des perturbations selon DIN VDE 0834-1: 2016:06. Equipé de raccords "push-in" pour simplifier le câblage (max. 2,5 mm²). Convient pour le montage sur profilé chapeau dans la sous-distribution.

### Caractéristiques:

- Push-in, max 2,5 mm²
- courant de perte à la terre :
- Uout > 11,2 V c.c. (LED)
- Uout > 16 V (typ.) max. 30 V/1 A (relais)
- 6 A (caractéristique B/C)
- < 30 A, test NTC

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale        | 230 V AC                                                               |
| Fréquence nominale      | 50 Hz                                                                  |
| Courant nominal         | 1,24 A                                                                 |
| Tension de sortie       | 11,8 V DC ... 27,5 V DC +/- 1 %                                        |
| Tension de sortie       | 24 V DC +/- 1 %                                                        |
| Température ambiante    | -25 °C ... 70 °C                                                       |
| Température de stockage | -40 °C ... 85 °C                                                       |
| Indice de protection    | IP 20 (selon EN61140)                                                  |
| Poids                   | env. 650 g                                                             |
| Dimensions              | L: 42 mm H: 127 mm P: 136 mm (Profondeur y compris le profilé chapeau) |



CEI 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410) SELV : EN 60601-1, 2xMOPP EN 61558-1 /2-16, EN 60950-1 AAMI/ANSI ES 60601-1: 2005 CSA C22.2 No. 60601-1 (2008) CEM : EN 61204-3IEC 60601-1-2CE :EN 61204-3IEC 60601-1-2 CE : selon 2014/30/UE et 2014/35/UE UL : UL/CSA 60601-1 (E213214)

### Accessoires:

89954C6      Module UPS 24 V DC (5 A) pour bloc d'alimentation 5 A