

Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (10 A)



Part-No.: 89954R5

Bloc d'alimentation monophasé (10 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP. certifié UL/CSA 60601-1 (E213214). Construction très compacte par la technique de commutation à cadencement primaire entièrement intégrée. Commutable en parallèle et en série pour une alimentation flexible en énergie de l'installation d'appel et de ses composants. Plage de tension réglable, pour l'adaptation aux exigences locales. Signal DC-OK (DEL/relais) pour un traitement plus poussé des perturbations selon DIN VDE 0834-1: 2016:06. Equipé de raccords "push-in" pour simplifier le câblage (max. 2,5 mm²). Convient pour le montage sur profilé chapeau dans la sous-distribution.

Caractéristiques:

- Push-in, max 2,5 mm²
- courant de perte à la terre :
- Uout > 21,5 V c.c. (LED)
- Uout > 21,5 V (typ.) max. 30 V/1A (relais)
- 10 A (caractéristique B/C)
- < 30 A, NTC

Tension nominale	230 V AC
Fréquence nominale	50 Hz
Courant nominal	1,24 A
Tension de sortie	23 V DC ... 28,5 V DC +/- 1 %
Tension de sortie	24 V DC +/- 1 %
Température ambiante	-25 °C ... 70 °C
Température de stockage	-40 °C ... 85 °C
Indice de protection	IP 20 (selon EN61140)
Poids	env. 1 kg
Dimensions	L: 55 mm H: 127 mm P: 171 mm (Profondeur y compris le profilé chapeau)



CEI 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410) SELV : EN 60601-1, 2xMOPP EN 61558-1 /2-16, EN 60950-1 AAMI/ANSI ES 60601-1: 2005 CSA C22.2 No. 60601-1 (2008) CEM : EN 61204-3CEI 60601-1-2CE :EN 61204-3CEI 60601-1-2 CE : selon 2014/30/UE et 2014/35/UE UL : UL/CSA 60601-1 (E213214)

Accessoires:

89954C7 Module UPS 24 V DC (10 A) pour bloc d'alimentation 10 A